BOREKS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Outside Diameter		Outside Diameter		Wall Thickness	Plain Ends	Threaded and Coupled
		max.	min.	T		
(mm)	-	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(kg/m)
13,5	1/4	13,9	13,2	2,0	0,567	0,571
17,2	3/8	17,4	16,7	2,0	0,750	0,756
21,3	1/2	21,7	21,0	2,3	1,08	1,09
26,9	3/4	27,1	26,4	2,3	1,40	1,41
33,7	1 1/4	34,0	33,2	2,9	2,20	2,22
42,4	1 1/2	47,2	41,9	2,9	2,82	2,85
48,3	2	48,6	47,8	2,9	3,25	3,29
60,3	2 1/2	60,7	59,6	3,2	4,51	4,58
76,1	3	76,0	75,2	3,2	5,75	5,87
88,9	3	88,7	87,9	3,2	6,76	6,93
101,6	3 1/2	101,2	100,3	3,6	8,70	8,88
114,3	4	113,9	113,0	3,6	9,83	10,1
139,7	5	140,8	138,5	4,5	15,0	15,5
165,1	6	166,5	163,9	4,5	17,8	18,4